

CEMENTO DE APARAR

MADERPLAST CEMENTO DE APARAR es un adhesivo de contacto, diseñado para la industria del calzado y cuero. Su uso principal es el aparado de capelladas, y cueros en general.

- Especificaciones Técnicas

Sólidos 10 +/- 1%

Viscosidad brookfield rvt

20°C – rotor 3 – 2,5 rpm 12.000 – 14.000

Densidad 0.70 – 0.71 gr/cm³

- Modo de Empleo

Se utiliza para doblar cortes, pegar plantillas y/o entre telas, forrar tacos de madera, por pegado de ambas superficies

- Aplicaciones

1. Los materiales a unir deben estar secos y limpios, libres de polvillo y grasa.
2. Se aplica en ambas superficies.
3. Utilizar espátula, llana dentada, o pincel a y completamente en una dirección.
4. Dejar secar hasta que la superficie pueda tocarse sin levantarse; este tiempo depende fundamentalmente de las condiciones ambientales.
5. Luego poner en contacto ambas superficies.
6. Presionar fuertemente, según los casos, con la mano o bien con rodillo de goma, y siempre del centro hacia fuera, dando la máxima presión en los bordes.

- limpieza de Elementos

La eliminación de adhesivo en exceso y limpieza de los elementos utilizados se realizan con ASISTENTEMADERPLAST.

- Precauciones

Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.

Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel.

Mantener alejado de los niños

Adhesivos

MADERPLAST
adhesivos

Producto inflamable de 1ra.

No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono

- Presentaciones

Latas 1, 4, 12, 18 litros

Tambor 200 litros

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>