

MASILLA MADERPLAST

Para maderas (Base acuosa). Carta de colores :
algarrobo-caoba, roble claro, roble oscuro, nogal,
cedro, natural, peteribí.

La MASILLA MADERPLAST para maderas esta formulada en base a resinas vinílicas y cargas inertes, en medio acuoso para trabajo generales de carpintería en todo tipo de maderas, en interiores o exteriores. Características Buena lijabilidad. No se cuartea, ni forma grietas. Variedad de colores. Absorción similar a la madera.

- Modo de Empleo

Puede ser utilizada para rellenar fisuras, juntas entre tablas, incluyendo las de pisos. No se agrieta, es fácil de lijar y su variedad de colores, mezclables entre sí, permiten alcanzar el tono justo para disimular la reparación efectuada.

- Aplicaciones

La madera debe estar limpia, seca y libre de grasitud.

Eliminar lacas o barnices por medio de lija o removedor. Aplicación Se efectúa con espátula.

Si el deterioro es profundo, aplicar varias capas, dejando secar entre manos y lijando hasta nivelar. Luego la madera y la masilla admiten ser teñidas con TINTAS MADERPLAST y pintadas, laqueadas, barnizadas o plastificadas.

- limpieza de Elementos

Los pinceles, rodillos y coleros se limpian con agua tibia, manteniéndolos luego en remojo.

- Recomendaciones

No utilizar a temperaturas menores de 10° C. Mantener el envase bien cerrado luego de su utilización para evitar la formación de una película superficial.

- Rendimiento

Está directamente relacionado con la profundidad de la superficie a reparar.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.

Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel.

Mantener alejado de los niños.

Producto no inflamable.
No arrojar al desagüe.

- Presentaciones

Potes 250grs. y 1kilo.

- Tiempo de Secado

De 2 a 4 horas dependiendo del espesor aplicado.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>