

OPACANTE UNIVERSAL QL-12

(mateante)

El OPACANTE UNIVERSAL QL 12 MADERPLAST es una suspensión de ceras y sílices en solventes, para reducir el brillo de lacas poliuretánicas, nitrocelulósicas, sintéticos, selladores y barnices. Agregado a barnices y lacas no oculta la veta de la madera. Posee buena resistencia a los rayos UV y demás agentes climáticos, por lo que no afecta la duración de los revestimientos con respecto a los acabados brillantes. Atenúa el brillo sin afectar el secado de lacas y barnices.

Características: Reduce el brillo de lacas, selladores, barnices y esmaltes. Logra un satinado sin grumos ni asperezas. Resistente a la intemperie. No oculta las vetas de la madera.

Uso en exteriores e interiores.

- Modo de Empleo

Incorporar el OPACANTE MADERPLAST QL 12 al producto que se desea tratar en la cantidad necesaria para obtener el resultado deseado y mezclar perfectamente.

- Aplicaciones

Lacas, selladores y barnices para interiores y exteriores: agregar 100 cm³ o más por litro, según el grado de mateado que se desee. Plastificadores de pisos: sólo hasta 100 cm³ por litro de producto, en todas o en las 2 últimas manos. El exceso de mateante afecta la dureza de los poliuretanos y por tanto su duración y resistencia al tránsito.

Esmaltes y demás acabados: agregar sólo en la última mano hasta 150 cm³ por litro de producto y 20 % del diluyente que corresponda, a efectos de que con menor viscosidad el opacante pueda subir libremente a la superficie y así lograr un satinado parejo.

El OPACANTE UNIVERSAL QL-12 MADERPLAST no se diluye, pero necesita que se adecue la viscosidad del producto con el que ha sido mezclado para lograr mejores resultados.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.

Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel.

Mantener alejado de los niños.

Producto Inflamable de 1ra categoría.

No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.

No arrojar al desagüe.

- Presentaciones

Frascos de 100 y 500 cm³.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En
LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>