

ORION ANTIÓXIDO

Especial para herrería. Pintura mate. Colores: colorado, blanco, verde, gris, negro.

ANTIÓXIDO ORION es un fondo sintético antióxido al cromato de zinc formulado para la protección de superficies de hierro para su posterior pintado con esmaltes.

Proporciona una capa de excelente adherencia y elevado poder de protección contra la oxidación a carpintería metálica, rejas, verjas, muebles metálicos de jardín, etc. Es adecuado para trabajos interiores y exteriores.

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido de colores diversos: colorado, blanco, verde, gris, negro.

Olor : Característico aguarrás

Sólidos: 66% en peso

Viscosidad: 88 +/- 5UK

Peso específico: 1,30+/-0,05 gr/cm³

Solubilidad: Insoluble en agua

- Aplicaciones

La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de grasitud u otro tipo de suciedad. Eliminar el óxido por medio de arenado, cepillado con cepillo de acero o lijado. Mezclar antes de usar.

A rodillo o pincel: Aplicar capas no excesivamente gruesas. (mínimo 2capas)

A soplete: Diluir 25 a 30% con aguarrás mineral y aplicar sucesivas manos hasta espesores equivalentes a los dejados a pincel.

En condiciones normales se seca entre 6 y 8 horas pudiendo demorar más con temperaturas bajas o espesores altos, mostrando una película firmemente adherida de aspecto mate y buena nivelación.

Tanto en interiores como en exteriores debe aplicarse una pintura de terminación.

- limpieza de Elementos

Los elementos de aplicación pueden ser lavados con aguarrás mineral.

- Rendimiento

Rinde 10 a 12 m² por litro y por mano.

- Precauciones

Pinturas



Conservar el envase bien cerrado.
Utilizar en ambientes ventilados.
No exponer al contacto con la piel.
Mantener alejado de los niños.
Producto Inflamable de 2°.
No apagar con agua Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO2, o con arena.
No arrojar al desagüe.

- Presentaciones

Latas de ½, 1, 4, y 18 litros.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:(011)4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:(0351)421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:(0351)422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:(0341)448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:(0221)451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L
Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>