

ORION LATEX ACRILICO CIELOSRRASOSESPECIAL ANTIHONGOS (Pintura Mate)

LATEX ACRILICO CIELOS RASOS ESPECIAL ANTIHONGOS ORION, gracias a su película de alta porosidad evita la condensación de agua y la consecuente formación de manchas en la superficie.

De fácil aplicación y altorendimiento, se obtiene un acabado mate que permite la libre respiración del cielo raso, evitando así la condensación de humedad en el mismo.

De muy buen poder cubritivo. Es un producto ecológico ya que no contiene productos ofensivos contra el medio ambiente. Es posible obtener una amplia gama de colores con entonadores universales.

Color: BLANCO

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido viscoso blanco.

Olor: Dulce suave

Solubilidad en agua: Soluble

Sólidos: 50+/-1%

Viscosidad: 100-105uk

Peso específico: 1,40+/-0,05gr/cm3

- Modo de Empleo

Especial para la aplicación sobre cielos rasos de yeso, mampostería, revoque, madera, etc. Su acción protectora contra el ataque de hongos permite su utilización en ambientes húmedos tales como baños, cocinas, etc.

- Aplicaciones

Mezclar el contenido del envase con movimientos circulares desde el fondo hacia la superficie. No se recomienda la dilución de este producto para su aplicación con pincel. En caso de utilizar rodillo o soplete, usar como máximo un 10% de agua. Es aconsejable que el ambiente a pintar se encuentre vacío. En el caso que no sea posible, cubra los pisos, los objetos o los muebles con paños de lienzo o plástico para protegerlos de las salpicaduras. Retire las vistas de las cajas de electricidad antes de pintar. Enmascare los elementos que desea preservar de salpicaduras y cubra los vidrios de las ventanas. Una vez realizado el trabajo, permita que los ambientes se ventilen, dejando las puertas y ventanas abiertas, siempre que no circule polvo. Cuando tenga que utilizar rodillos, para el pintado, humedézcalo previamente.

Preparación de las superficies:

Las superficies a tratar deben estar libres de pintura, grasa, polvo, hongos, etc.

Superficies con hongos o manchas: Lavar la superficie con agua y detergente; eliminar capas de pinturas descascaradas o mal adheridas.

Superficies con partes flojas de pintura vieja: eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de

Pinturas



ORION
PINTURAS

FIJADOR SELLADOR ORION. Emparejar con ENDUIDO ORION.

Sobre rajaduras: Aplicar ENDUIDO ORION sobre rajaduras, previo a la utilización de la pintura.

Sobre superficies de hierro: se recomienda la aplicación previa del FONDO ANTIOXIDO ORION (especial herrería), para evitar la oxidación.

- limpieza de Elementos

Limpiar los elementos de trabajo con agua y jabón.

- Rendimiento

Rinde aproximadamente 10 m²/litro por mano.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No ingerir.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

Producto No inflamable.

- Presentaciones

Baldes 1, 4, y 20 litros.

- Tiempo de Secado

Es recomendable la aplicación de dos manos, dejando secar 4 horas entre manos.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.

- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.

- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires
Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455
Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>