

PREBARNIZ CURADOR MADERPLAST

Fondo Prebarniz Especial par maderas

PREBARNIZ CURADOR ORION es indicado para ser aplicado como primera mano, posee propiedades funguicidas, insecticidas y alguicidas, protegiendo la madera la degradación y el ataque de insectos. Es la base ideal para sellar y aumentar el anclaje de las sucesivas manos de barniz. Formulado a partir de resinas alquídicas, y maleicas, secantes apropiados y el agregado de funguicida e insecticida.

Características: Protege la madera, tanto en exteriores como en interiores, en forma efectiva durante muchos años. Es conveniente para un mejor tratamiento, aplicar el producto antes del ensamblado de la madera, a fin de que sus componentes activos penetren en todas sus superficies. No forma película ni altera el color o la textura de la madera. Sirve como base de cualquier tipo de revestimiento (laca o barniz).

- Especificaciones Técnicas

Aspecto: Líquido viscoso translúcido

Olor: Característico solvente

Sólidos: 23 + -1%

Viscosidad: No aplica

Peso específico: 0.85 +/- 0.05 gr/cm³

Solubilidad en agua : No Soluble

- Aplicaciones

Madera nueva: Lijar suavemente en el sentido de la veta y asegurarse de que la madera quede limpia, seca, desengrasada y libre de polvo. Aplicar a pincel una mano de PREBARNIZ CURADOR ORION sin diluir, dejar secar de 6 a 8 horas y aplicar [Barniz Solar Flexible ORION](#), (exterior-interior), 3 ó 4 manos con un intervalo de 6 a 8 horas entre manos con un secado entre manos de 6 a 8 horas. Si por exigencia del trabajo es necesario lijar, dejar secar 24 horas entre manos.

Madera barnizada: Si la superficie está en buen estado, lijar suavemente y aplicar el PREBARNIZ CURADOR ORION directamente. Si la superficie esta cuarteada o descascarada deberá eliminarse totalmente el recubrimiento, por medio de lijado, cepillado, rasqueteado u otro medio mecánico asegurándose que la madera quede con el aspecto de nuevo, luego se procederá al pintado como madera nueva.

Toxicidad para abejas: Producto tóxico para las abejas. No aplicar en maderas de/o cercanas a las colmenas.

Riesgos ambientales: Producto levemente tóxico para aves. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, evitar la contaminación de fuentes de agua.

Derrames: En caso de derrames absorber con tierra o arena y luego barrer. Evitar que el derrame pase a las alcantarillas o a los cursos de agua. Limpiar posteriormente con detergente; evitar el empleo de disolventes.

- limpieza de Elementos

Lacas y Barnices



Los elementos utilizados se limpiaran con aguarrás antes de que se sequen.

- Rendimiento

De 10 a 12 m² por litro y por mano si es necesario diluir los barnices con aguarrás.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.

Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel.

Mantener alejado de los niños.

Destruya los envases vacíos.

Producto inflamable de 2º categoría.

No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.

No arrojar al desagüe.

- Presentaciones

Latas de 1 y 4 litros.

- Tiempo de Secado

Intervalo entre manos: 6 a 8 horas.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.

- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.

- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Orion son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>