

## QL-10 SELLADOR UNIVERSAL PARA MADERA Para recubrimiento a base solvente

QL - 10 SELLADOR UNIVERSAL MADERPLAST es un fondo imprimador para sellar e igualar la absorción de la madera, previo a la aplicación de recubrimientos poliuretánicos base solvente.

### Características

Producto de base alcohólica.

Resistente a los rayos solares. Secado rápido.

Alto poder de sellado, evitando el cambio de tonalidad de la madera, conservando su belleza natural. Excelente nivelación.

### - Especificaciones Técnicas

Sólidos: 10 -1 %

Viscosidad: no aplica

Peso específico: 0.84 +/- 0.01 gr/cm<sup>3</sup>

### - Aplicaciones

Preparación de la superficie: Pulir la madera con lijas granos 40, 60 y 120. Quitar todo resto de polvillo. La superficie deberá estar seca y libre de restos de suciedad.

Aplicación: Aplicar a pincel de pura cerda o soplete en forma uniforme. Dejar secar aproximadamente 60 minutos, lijar suavemente, quitar todo el polvillo y aplicar la primera mano de LACA POLIURETANICA MADERPLAST, BARNIZ MADERPLAST u otra pintura a base poliuretánica deseada.

### - limpieza de Elementos

Para la limpieza de todos los elementos utilizados como así también para diluir el producto se debe utilizar alcohol fino (etílico).

### - Recomendaciones

Al abrir el envase, conviene usar el producto durante los primeros 5 días para evitar su gelificación, ya que reacciona con el aire húmedo del ambiente. Cerrar bien el envase luego de cada uso. Se debe tener cuidado que el producto no entre en contacto con agua.

Almacenamiento: Manténgase en envase cerrado, en lugar fresco y aireado (alejado de calor o llamas). Tiempo de vida útil en envase cerrado: 12 meses.

NO DILUIR, ni mezclar con productos de terminación.

### - Rendimiento

Complementos

**MADERPLAST**  
adhesivos

15 – 25 m<sup>2</sup> por litro, por mano, aproximadamente; dependiendo de la absorción y rugosidad de la madera.

## - Precauciones

Conservar el envase bien cerrado.

Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel.

Mantener alejado de los niños.

Producto Inflamable de 1ra categoría.

No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono.

No arrojar al desagüe.

## - Presentaciones

Latas de 1 y 4 litros.

## - Tiempo de Secado

Aproximadamente 1 hora, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad ambiente.

## - Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.

- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.

- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>