

TELAS PARA PUNTERAS Y CONTRAFUERTES

TELAS endurecibles MADERPLAST están constituidas a base de un tejido de fibra natural de algodón impregnada por una emulsión, especiales para la fabricación de punteras y contrafuertes. No es termoplástica y se activa por inmersión en nuestro [Asistente para Telas MADERPLAST](#)

Para Punteras:

Tela N° 75 (440-450 gr/m²)

Tela N° 100 (540-550 gr/m²)

Para Contrafuertes y Calzados de seguridad:

Tela N° 150 (580-590 gr/m²)

Tela N° 200 (620-630 gr/m²)

(En orden creciente de gramaje y de dureza final. Gramaje aproximado)

- Aplicaciones

Se sumerge la puntera o el contrafuerte en un recipiente que contenga el ASISTENTE PARA TELAS MADERPLAST, por un espacio de 4 a 5 segundos, se retira del líquido, se deja orear 1 minuto aproximadamente y se coloca en el corte. Luego se debe armar el zapato en un lapso que va de ½ hasta 2 horas de tiempo.

- Presentaciones

En rollos de 25 metros de largo x 0,90 de ancho.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>

Tejas

