

TINTA COLOR

Colorante para teñir maderas. Colores: Algarrobo, viraró, nogal, peteribí, roble claro, roble oscuro, caoba y cedro

TINTA COLOR MADERPLAST puede ser utilizado en lacas nitrocelulósicas, barnices y selladores. Es una solución de colorantes y anilinas, en base solvente. Es concentrada, por lo tanto, aconsejamos diluir con el diluyente adecuado en la proporción necesaria para lograr la intensidad de tinte deseado.

Características

Tinta universal.

Compatible con todo tipo de lacas nitrocelulósicas, barnices y selladores.

Jerarquiza y embellece todo tipo de maderas.

Brinda a la madera el color que desee.

No tapa la veta de la madera.

No altera el secado ni dureza de los acabados que se utilicen.

- Especificaciones Técnicas

Pe: 0,86 gr/cm³

- Aplicaciones

En interiores: Se puede teñir previamente la madera con la tinta color Maderplast diluida con aguarrás o ASISTENTE P/LACAS MADERPLAST, o bien mezclar la TINTA COLOR MADERPLAST con la laca o barniz elegido en la proporción adecuada para lograr el color deseado.

En exteriores: aconsejamos teñir previamente la madera con la TINTA COLOR MADERPLAST diluida con aguarrás o ASISTENTE P/LACAS MADERPLAST. Una vez lograda el tono elegido, aplicar LACA o BARNIZ MADERPLAST.

Teñido de pisos: No mezclar la TINTA COLOR MADERPLAST con el poliuretano para evitar posibles descascamientos o que por el desgaste vaya perdiendo color en las zonas de mayor tránsito.

- limpieza de Elementos

Con aguarrás o ASISTENTE P/LACAS MADERPLAST.

- Rendimiento

Está directamente relacionado con la intensidad de tono que se desee obtener y con la absorción de la madera.

- Precauciones

Conservar el envase bien cerrado. Utilizar en ambientes ventilados.

No exponer al contacto con la piel. Mantener alejado de los niños. Producto Inflamable de 1ra categoría.

No apagar con agua. Utilizar polvo químico-espuma-dióxido de carbono. No arrojar al desagüe.

- Presentaciones

Frascos de 60 cm3 y 240 cm3.

- Primeros Auxilios

- Ante contacto con piel lavar cn abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar y efectuar consulta médica.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: [0800-333-0160](tel:0800-333-0160)

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: [\(011\) 4658-7777](tel:011-4658-7777)

En CÓRDOBA: [\(0351\) 421-5400](tel:0351-421-5400) / [\(0351\) 422-2039](tel:0351-422-2039) En ROSARIO: [\(0341\) 448-0202](tel:0341-448-0202) En LA PLATA: [\(0221\) 451-5555](tel:0221-451-5555)

Estas informaciones técnicas corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden representar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no garantizamos propiedades específicas o aptitud para un uso determinado. Se garantiza la calidad de los productos según nuestras condiciones generales de venta.

Los productos Maderplast son comercializados y distribuidos por:

Química Limbadi S.R.L

Larraya 1666 - (1755) Rafael Castillo - Provincia de Buenos Aires

Teléfonos/fax 4625-2547/2788 y 4485-8210/8455

Internet: <http://www.quimicalimbadi.com.ar>